



BoeroBianco Plus

Technický list



Matná vodou riediteľná farba. Vyznačuje sa dobrou krycou schopnosťou, vynikajúcou prieľadnosťou a ľahkou aplikáciou. Špeciálna veľkosť častíc zabezpečuje vysokú neprieľadnosť, čím vyrovnáva podklad a maskuje všetky drobné nedokonalosti povrchu. Vhodná obzvlášť na savé a nerovné povrchy (napr. sadrokartónové), stropy a všetky miestnosti, ktoré podliehajú vlhkosti a parám, ako sú kúpeľne a kuchyne.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	pojivo na báze emulzie akrylových živíc
Špecifická hustota	$1.66 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$ pri 20 °C
Viskozita	$19\,000 \pm 2000 \text{ cP}$
Sušina	$67 \pm 0.5 \%$
Odolnosť voči vode	vode odolný > 5000
Priepustnosť pre vodné pary	vysoká
Odolnosť voči zásadám	odolný
Zachytávanie nečistôt	priemerná
Farba	biela, môžete tónovať podľa vzorkovníka, použite tónovací systém Boero.

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	pretierateľný po 6 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	10–11 m ² /l v jednej vrstve, (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	štetec – 30 % vody valček – 20–30 % vody
Povrchy	omietka, sadrokartón, vlákňitý cement, hotové omietky, tapety

Pracovný postup

Príprava povrchu povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Odľupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO).



BoeroBianco Plus

Technický list

	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze
Základ	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	–
Konečný náter	BOEROBIANCO 2 nátery	BOEROBIANCO 2 nátery	BOEROBIANCO 2 nátery

V prípade, že sa druhá vrstva aplikuje po 72 hodinách, je vhodné povrch pred aplikáciou prebrúsiť.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované apríl 2018