

## BOLSENA



Dekoratívny interiérový náter s kovovým (metalickým) efektom. Ľahko sa aplikuje a umožňuje jednoducho vytvárať pôsobivé efekty. Stenám dodáva príjemný kovový efekt, ktorým sa moderne dekoruje vnútorné prostredia v domácnostiach, salónoch, obchodoch, kanceláriách, verejných budovách a pod., či už v klasickom alebo modernom štýle.

### Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	saténový, kovový, metalický
Zloženie	špeciálne akrylové pojivo, pigmenty s kovovým vzhľadom
Špecifická hustota	1,10 ± 0,25 kg/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
Viskozita	12000 ± 2000 s (DIN 4 cup pri 20 °C)
Farba	strieborná

### Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, špongia, valček, rukavice, plastové hladítko, nerezové hladítko
Schnutie	na dotyk po 1 – 2 hod. (pri 20 °C); úplne suchý 18 – 24 hod. (pri 20 °C); (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	6–10 m <sup>2</sup> /l v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	pripravený na použitie, (max. 10 % vodou)
Povrchy	omietky, sadrokartón, drevo, atď. po vhodnej úprave

### Pracovný postup

**Príprava povrchu** povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Odľupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO). Na mierne skriedovateľé povrchy naneste vrstvu FONDO 2000.

	Nový podklad	Podklady zo starých vodou riediteľných farieb (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých vodou riediteľných farieb (umývateľné, dobre ukotvené)
<b>Základ</b>	ARTDECOR FONDO <b>1 náter</b>	ARTDECOR FONDO <b>1 náter</b>	ARTDECOR FONDO <b>1 náter</b>
<b>Konečný náter</b>	BOLSENA <b>2 nátery</b>	BOLSENA <b>2 nátery</b>	BOLSENA <b>2 nátery</b>

**Odporúčaný spôsob použitia** Po nanosení náteru ARTDECOR FONDO (odporúčame počkať aspoň 24 hodín), naneste jednu vrstvu náteru BOLSENA pre dosiahnutie požadovaného efektu. Môžu byť použité nasledujúce techniky:



**KRÍŽOVÝ EFEKT:** naneste hmotu pomocou plochého štetca krátkymi vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi. Následne prejdite po povrchu s polosuchým štetcom.

**EFEKT POMARANČOVEJ KÔRY:** pomocou mohérového valčeka s krátkym alebo veľmi krátkym vlasom naneste malé množstvo materiálu na povrch.

**ŠPACHTĽOVÝ EFEKT:** pomocou hladídka z plastu alebo z nerezovej ocele naneste materiál pohybmi do kríža. Nanesením druhej vrstvy vytvoríte ešte bohatší povrch.

**ČESANÝ EFEKT:** naneste hmotu pomocou plochého štetca ťahmi po diagonále.

**KEFOVANÝ EFEKT:** hmotu nanesieme pomocou plochého štetca vertikálnymi ťahmi.

**PLAVENÝ EFEKT:** aplikujte s mäkkou špongiou jemnými krúživými pohybmi.

Pred použitím jemne zamiešajte. Nepoužívajte žiadne vysokorychlostné miešadlo.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2018