

CARTUN



Extra matný vodou riediteľný náter, používaný špeciálne na sadrokartónové steny. Má vynikajúce krycie a vyrovnávacie vlastnosti. Je ideálny na maskovanie malých nerovností povrchu ako sú spoje. Môže byť použitý priamo na sadrokartónové dosky (ako základný aj vrchný náter). Prvý náter poskytuje vysoko kvalitný vzhľad, čiže druhý náter nie je vždy potrebný.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	pojivo na báze emulzie akrylových polymérov
Špecifická hustota	1,53 ± 0,05 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	10 000 ± 2 000 cP
Sušina	58 ± 0,5 %
Odolnosť voči vode	vode odolný > 1000
Priepustnosť pre vodné pary	vysoká
Odolnosť voči zásadám	odolný
Zachytávanie nečistôt	stredné
Farba	biela, môžete tónovať podľa vzorkovníka, použite tónovací systém Boero.

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	pretierateľný po 6 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	8 – 10 m ² /l v jednej vrstve, (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	10 – 20 % vody
Povrchy	omietka, sadrokartón, vláknitý cement, vhodne pripravené tapety

Pracovný postup

Priprava povrchu	povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Odľupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUCCO).
-------------------------	--



	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (umývateľné, súdržné)
Základ	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	–
Konečný náter	CARTUN 2 nátery	CARTUN 2 nátery	CARTUN 2 nátery

V prípade, že sa druhá vrstva aplikuje po 72 hodinách, je vhodné povrch pred aplikáciou prebrúsiť.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2018