

GARDA



Dekoratívny povrchový náter pre interiéry so vzhľadom brúseného kovu. GARDA uľahčuje dosiahnuť veľmi elegantné a prepracované dekorácie s perleťovým metalickým efektom, ktoré sú ideálne pre dekoráciu vnútorných povrchov v domoch, showrooomoch, obchodoch, kanceláriách, verejných priestoroch a iné, a to v klasickom aj modernom štýle. Vďaka svojej jednoduchej aplikácii sa dokáže prispôbiť každému typu miestnosti a zakryť prípadné nedostatky povrchu.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	kovový satén
Zloženie	špeciálne akrylové pojivá a pigmenty zo vzácnych kovov
Špecifická hmotnosť	1,30 ± 0,15 kg/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	12000 ± 1000 s (DIN 4 cup pri 20 °C)
Farba	báza: zlatá, strieborná, oceľová, možnosť dotónovať podľa vzorkovníka

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, špeciálny plochý štetec
Schnutie	na dotyk po 1 – 2 hod., úplne suchý 18 – 24 hod., (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	10 – 11 m ² /l v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	pripravený na použitie
Povrchy	omietka, sadrokartón, drevo atď., po vhodnej úprave

Pracovný postup

Príprava povrchu povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-lupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO). Na mierne skriedovateľé povrchy naneste vrstvu Fondo 2000.

	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (priedušné alebo skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (umývateľné, súdržné)
Základ	AETDECOR FONDO 1 náter	ARTDECOR FONDO 1 náter	–
Konečný náter	GARDA 1 náter	GARDA 1 náter	GARDA 1 náter

**Odporúčaný spôsob použitia**

Ako prvú vrstvu aplikujte základný náter ARTDECOR FONDO na úplne suchý povrch (odporúčame počkať aspoň 24 hodín), naneste vrstvu GARDA, v závislosti od požadovaného výsledného efektu. Môžu byť použité nasledujúce dekoračné techniky:

BRÚSENÝ EFEKT: vybraný náter GARDA rozotrite na plochu cca 1–2 m² pomocou špeciálneho plochého štetca, následne použitím klasického štetca krátkymi krížovými ťahmi pretrite zvolenú plochu a na koniec opäť tú istú plochu prejdite ešte raz špeciálnym plochým štetcom, čím získate požadovaný vzhľad.

TEXTÍLNY EFEKT: vybraný náter GARDA rozotrite pomocou špeciálneho plochého štetca krátkymi krížovými ťahmi na plochu cca 1–2 m². Ten istý povrch prejdeme ešte raz plochým širokým štetcom najprv ťahom zvisle, a potom horizontálne. Namiesto špeciálneho plochého štetca možno použiť bežné štetce alebo štetce plochého tvaru alebo rukavicovú techniku.

Farby na báze zlata je niekedy potrebné pretrieť druhou vrstvou aby sa zabezpečilo dokonalé prekrytie a dekoratívny efekt. Produkt miešajte ručne a jemne, nikdy nepoužívajte vysokorychlostné miešadlá.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

**RENOJAVA s.r.o.**

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2018