

JetClean



Aktívny čistič

JetClean je produkt na čistenie povrchov, na rýchle odstránenie organických nečistôt. Je pripravený na priame použitie. JetClean umožňuje vybielenie neošetrených zošednutých drevených povrchov. JetClean nechráni pred plesňami a riasami. Následne použite náter, ktorý optimalizuje životnosť drevených povrchov.

- čistí rôzne druhy povrchov (drevo, kameň, plasty atď.),
- ružovočervená tekutina je po zreagovaní bezfarebná
- účinkuje do hĺbky, má dezinfekčný účinok
- rýchlo usmrcuje mikroorganizmy
- dlhotrvajúci bieliaci a čistiaci účinok
- široké účinné spektrum
- riediteľný vodou, bez obsahu riedidiel

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	chlórnan sodný s aktivátormi
Viskozita	riedka kvapalina
Hustota	1,04 kg/l
VOC	< 3 %
Odtieň	svetloružová priehľadná kvapalina, po reakcii číra
Lesk	neudaný
Klasifikácia	podrobnosti o klasifikácii podľa 1272/2008 (CLP) nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na vyžiadanie
Výdatnosť	4 – 6 m ² /l, vždy závisí od nasiakavosti podkladu

Aplikačné údaje

Príprava podkladu	podklad by mal byť vopred očistený. Silné znečistenie je potrebné mechanicky odstrániť.
Aplikácia	aplikujte vo veľkom množstve striekaním alebo štetcom. Čistiace účinky sa prejavujú rýchlo. Dôkladne opláchnite vodou. Je možné použiť vysokotlakový čistič. <i>Bielenie/Odfarbenie: neriedená aplikácia.</i> <i>Osvieženie podláh a keramiky: 100 – 250 g v 5 l vody</i> Produkt JetClean nemiešajte s inými produktami
Dôležité	Nepoužívajte na kovové povrchy alebo s kyselinami, pretože sa uvoľňujú nebezpečné plyny. Zabezpečte dostatočné vetranie.
Schnutie	prospešná doba kontaktu je max. 1 hod.
Čistenie	ihneď po použití vodou
Dôležité upozornenie	JetClean je alkalický roztok a môže spôsobiť výkvety na podkladoch, ako je tehla a pod. Po vyčistení pomocou JetClean opláchnite povrch veľkým množstvom vody. Pri aplikácii používajte ochranné okuliare, ochranný odev a rukavice vyrobené z neoprénu alebo prírodného kaučuku.

JetClean nepoužívajte v kombinácii s inými produktami, kyselinami alebo na kovové povrchy, pretože sa uvoľňujú nebezpečné plyny. Pri následnej úprave by mal byť povrch dôkladne očistený a prebrúsený/vykartáčovaný. Pri akejkoľvek údržbe a renovácii sa uistite, že starý povrch je dostatočne pevný, aby uniesol novú vrstvu farby.

Povinnosti na pracovisku

Zabezpečte dostatočné vetranie. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Nevdychujte výpary.

Starostlivosť a údržba

Intervaly údržby sú silne ovplyvnené konštrukciou, detailmi, kvalitou povrchu a expozíciou.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vyliať do kanalizácie.

Kód odpadu

08 01 11

Skladovanie

12 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C.

Bezpečnostní pokyny

Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a varovania uvedené na etiketách produktov. Zvyčajné ochranné opatrenia (pracovné odevy, ochranné okuliare) sa musia dodržiavať aj pri práci s výrobkami s nízkym obsahom škodlivých látok. Vyvarujte sa kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje žiadne dráždivé látky, ktoré by sa mohli uvoľňovať do atmosféry. Pri striekaní: zabráňte vdychovaniu pár alebo striekajúcej hmy, používajte ochranu dýchacích ciest.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023