

## StoneCare 500



### Penetračný tmel, ktorý odpudzuje olej a vodu, vhodný pre exteriér aj interiér

StoneCare 500 je vodou riediteľný penetračný tmel na suché a čisté minerálne povrchy, ako napr. porézne kamene, neglazované dlaždice a iné povrchy, ako betón a murivo. Je pripravený priamo na použitie. Umožňuje trvalú, podpovrchovú, transparentnú ochrannú bariéru proti oleju a vode a vynikajúcu odpudivosť a odolnosť voči škvrnám a ľahké čistenie škvŕn. Poskytuje transparentnú, paropriepustnú ochranu. Voda a aktívne činidlá prenikajú cez minerály materiálu. Stupeň penetrácie úzko súvisí s kvalitou absorpčného materiálu. Chemická reakcia impregnácie nastane v kapilárnych póroch medzi časťami vody a minerálmi. Po dobu najmenej 48 hodín si materiál musí vybudovať ochranu proti vlhkosti a stavebný materiál bude vode odolný.

StoneCare 500 neobsahuje rozpúšťadlá (VOC – neuplatňuje sa).

### Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	silikónová živica, špeciálne oleje a algicídy
Viskozita	12 – 15 sek. / DIN 4 mm
Hustota	1,00 – 1,05 kg/l
Podiel pevných častíc	5% (+/- 1)
VOC	neudané
Odtieň	číra kvapalina
Lesk	matný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

### Aplikačné údaje

Spotreba	cca 70 – 200 g/m <sup>2</sup> (závisí od podkladu)
Výdatnosť	cca 5 – 14 m <sup>2</sup> /l (závisí od podkladu)
Aplikácia	neriedené natieraním, namáčaním alebo striekaním
Príprava podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený ďalších nečistôt.
Pracovný postup	StoneCare 500 je pripravený priamo na použitie, nanášajte štetcom, valčekom, namáčaním alebo sprejovaním. StoneCare 500 aplikujte 1 – 2 x za vlhka.
Schnutie	2 – 4 hod. pri 20 °C
Čistenie	vodou a čističom

### Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad	Pri likvidácii dbajte na nariadenia o manipulácii so zvláštnymi odpadmi.
Kód odpadu	08 01 11 / 08 01 12
Skladovanie	6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C

## Bezpečnostné pokyny

Dodržiňte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Obsahuje 1,2-benz-izotiazol-3 (2H) -on. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.



# RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

aktualizované 03 2023