

Tmel s uhlíkovými vlákny (Carbon Putty)



Tmel s uhlíkovými vlákny (BLACK LABEL) je dvojzložkový polyesterový tmel strednej viskozity vystužený uhlíkovými vlákny. Na opravu malých otvorov a koróziou poškodených oblastí vozidiel a strojov. Výrobok je vhodný aj pre hlboké výplne. Po uschnutí sa povrch materiálu stáva veľmi pevným a v prípade potreby sa môže brúsiť.

Charakteristika

- dobrá priľnavosť na širokú škálu materiálov,
- vysoká mechanická pevnosť vďaka vystuženiu z uhlíkových vlákien,
- určený na ručné/strojové brúsenie,
- nezanáša brusivo,
- poskytuje plynulý prechod medzi opravovanou časťou a nepoškodeným okolím,
- môže byť aplikovaný pred plničom.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	čierna
Hustota	1750 – 1800 g/l
VOC EU 2004/42/II(b):250 g/l	12 g/l

Aplikačné údaje

Podklady	ocel, pozinkovaná ocel, hliník, sklolaminátové plasty, polyesterové materiály
Kód produktu	2-125-1800
Balenie	1,8 kg s tužidlom

Pracovný postup

Príprava povrchu	Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s C.A.R.FIT Odstraňovačom silikónu a vybrúsené.
Brúsenie	ocel, ľahké kovy, sklolaminát s P80 – P120 staré nátery, čistý kov s P80 – P120
Zmiešavací pomer	pridajte 2 – 3 % tužidla, hmotnostné %
Doba spracovania	5 min. pri 20 °C
Doba odvetrávania/schnutia	20 – 30 min. pri 20 °C
Brúsenie	suché, so zrnitosťou P80 – P120
Upozornenie	Odstráňte staré termoplastové nátery, nátery na báze syntetickej živice, aj nátery obsahujúce kyselinu (napr. Wash Primer*).

**Neaplikujte na jednozložkové nátery a termoplasty. Aplikácia na lakované nátery sa neodporúča.*

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia



NEBEZPEČENSTVO

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podozrenie že spôsobuje neplodnosť alebo poškodenie nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Uchovávajúte mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajúte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia

Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované január 2020