

Univerzálny tmel s tužidlom (Multi Putty)



Univerzálny dvojzložkový polyesterový plniaci a dokončovací tmel na vyrovnanie nerovností najmä na hliníkových a pozinkovaných povrchoch.

Charakteristika

- jednoduchá aplikácia v hrubých aj tenkých vrstvách,
- rýchlo schne,
- úplné priľnutie sa dosiahne za cca 1 hod. pri aplikácii na pozinkované povrchy,
- jednoduché brúsenie,
- nezanáša brúsny papier,
- určený na ručné/strojové brúsenie.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	béžová
Hustota	1830 g/l
VOC EU 2004/42/IIIB(b):250 g/l	6 g/l

Aplikačné údaje

Podklady	ocel', pozinkovaná ocel', hliník, sklolamitátové plasty, MDF, OEM, betón, polyesterové materiály
Kód produktu	2-210-2000
Balenie	2 kg s tužidlom

Pracovný postup

Príprava povrchu	Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s C.A.R.FIT odstraňovačom silikónu a vybrúsené.
Zmiešavací pomer	pridajte 2 % tužidla (hmotnostné %)
Doba spracovania	3 – 4 min.
Doba odvetrávania/schnutia	25 min. pri 20 °C 5 min. pri 60 °C
Brúsenie	suché, ručné aj strojové s P80 – P180
Upozornenie	Odstáňte staré termoplastové nátery, nátery na báze syntetickej živice, aj nátery obsahujúce kyselinu (napr. Wash Primer*).

*Neaplikujte na jednozložkové nátery a termoplasty. Aplikácia na lakované nátery sa neodporúča.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia



NEBEZPEČENSTVO

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje poškodenie sluchové orgány pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Uchovávať mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Nosťte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia

Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované november 2019