



TECHNICKÝ LIST

Chamäleon 2 K Wash Primer 2:1

Použití:	Chamäleon dvousložkový antikoční základ na bázi bezchromátové kyseliny speciálně vyvinutý na hliníkový podklad, který má vynikající přilnavost i na železo. Může být použit jako jedna vrstva ze tří: Wash primer + plnič + vrchní nátěr.
Spotřeba:	8 -10 m ² / l
Barevný odstín:	transparentní – žlutozelená
Poměr tužení:	2 : 1, při aplikaci na velké plochy 1 : 1
Přídavek ředidla:	neředí se
Viskozitu pro stříkání při 20 ° C:	16 - 18 s 4 mm DIN
Tlak:	3 - 4 bary
Průměr trysky:	1,3 - 1,5 mm
Tloušťka vrstvy / suchého filmu:	10 - 15 um
Počet vrstev:	1 až 1,5 vrstvy
Doba zpracovatelnosti:	12 hod
Doba schnutí:	přetíratelný po 30 min, max. do 8 hod, odolný proti prachu po 4 – 6 min, odolný na dotyk po 20 – 25 min

Skladujte v chladu a suchu. Doba skladovatelnosti je min 2 roky v dobře uzavřeném originálním obalu.

Dodavatel:

SON, spol.s r.o.

Fáblovka 408

533 52 Staré Hradiště u Pardubic

tel.: 466 412 441-2

www.son-web.cz

objednavky@son-web.cz