



2-SLOŽKOVÝ HLINÍKOVÝ TMEL CHAMÄLEON 504

**Pokyny pro použití
informace o produktu a
oblast použití:**

: Pro opravu menších i větších škod a vyboulení u karosérií, především vhodné pro díly podléhající teplotní roztažnosti a vibracím.

Chemický základ:

: Vysoce elastický, rychleschnoucí dvousložkový polyesterový tmel z nenasycené polyesterové pryskyřice s hliníkovými složkami
Bez obsahu azbestu a amoniaku
Peroxidové tvrdidlo Chamäleon (Tube).

Hustota:

: 1,78 kg/l (20° C)

Bod vzplanutí:

: > 34° C

Poměr směsi:

: **100** dílů tmelu Chamäleon 504
2-4 díly tvrdidla (vytlačit z tuby). Opatrně promíchat, dokud hmota nebude vykazovat rovnoměrnou barvu.

Nanášení:

: Nanášet stěrkovým nožem

Broušení:

: Lze zbrousit po 10-15 min při 20° C (brusný papír P100-P180)

Doba na zpracování:

: cca 10 minut podle teploty

Konečné zpracování:

: akrylová základová barva

Barva:

: šedá

Balení:

: 0,25 kg, 0,515 kg, 1 kg, 1,85 kg, 4 kg

Stálost při uskladnění:

: Za normálních skladovacích podmínek v uzavřené nádobě 24 měsíců.
(teploty +5 až 35° C, při vlhkosti vzduchu nižší než 80%)

Chamäleon GmbH
Nadlerstr. 18, 68259 Mannheim - Německo
Tel.: +49-(0)621/718 66 88
Fax: +49-(0)621/718 66 89
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>