



TMEL SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY CHAMÄLEON 503

**Pokyny pro použití
informace o produktu a
oblast použití:**

: Pro opravy větších škod, je vhodný pro všechny podklady.
Vysoká mechanická pevnost.

Chemický základ:

: Sestává ze 2 složek, tixotropní polyester a skleněné vlákno v nenasycené polyesterové pryskyřici. Peroxidové tvrdidlo Chamäleon (tuba).

Hustota:

: 1,5 kg/l (20° C)

Bod vzplanutí:

: > 34° C

Poměr směsi:

: **100** dílů tmelu Chamäleon 503
2-4 dílů tvrdidla (vymačkat z tuby). Pečlivě promíchat, dokud hmota nebude vykazovat rovnoměrnou barvu.

Nanášení:

Nanášet stěrkovým nožem

Broušení:

: Lze brousit po 10-15 min při 20° C
(brusný papír P80-P120)

Doba na zpracování:

: cca po 10 minutách podle teploty

Konečné zpracování:

: upravovací tmel, plnicí základová barva

Barva:

: zelená

Balení:

: 0,25 kg, 0,515 kg, 1 kg, 1,85 kg, 4 kg

Stálost při uskladnění:

: Za normálních skladovacích podmínek v uzavřené nádobě 24 měsíců.
(teploty +5 až 35° C, při vlhkosti vzduchu nižší než 80%).

Chamäleon GmbH
Nadlerstr. 18, 68259 Mannheim - Německo
Tel.: +49-(0)621/718 66 88
Fax: +49-(0)621/718 66 89
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>