



PLNICÍ TMEL CHAMÄLEON 501

**Pokyny pro použití
informace o produktu
oblast použití:**

: Univerzálně použitelný hrubozrnný tmel pro podklady jako je kov, hliník, zinek, polyester. Snadno se nanáší a dobře se brousí.

Chemický základ:

: Vysoce elastický, rychleschnoucí 2-složkový polyesterový tmel z nenasycené polyesterové pryskyřice s novou kombinací plniv. Benzoylperoxidové tvrdidlo Chamäleon (tuba).

Hustota:

: 1,8 kg/l (20° C)

Bod vzplanutí:

: > 34° C

Poměr směsi:

: **100** dílů tmelu Chamäleon 501:
2-4 díly tvrdidla (vytlačit z tuby). Pečlivě promíchat, dokud hmota nebude vykazovat rovnoměrnou barvu.
Pozor: nikdy nezvyšovat dávky.

Nanášení:

: Nanášet stěrkovým nožem.

Broušení:

: Možné brousit po 10-15 min. při 20° C (brusný papír P80-P180)

Doba na zpracování:

: cca 10 minut podle teploty

Konečné zpracování:

: akrylová základová barva

Barva:

: šedobílá

Balení:

: 0,25 kg, 0,515 kg, 1 kg, 1,85 kg, 4,1 kg

Stálost při uskladnění:

: Za normálních skladovacích podmínek v uzavřené nádobě 24 měsíců.
(teploty +5 až 35° C, při vlhkosti vzduchu nižší než 80%).

Chamäleon GmbH
Nadlerstr. 18, 68259 Mannheim - Německo
Tel.: +49-(0)621/718 66 88
Fax: +49-(0)621/718 66 89
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>