

Fluxaf Green



FLUXAF GREEN je bezpečný, pH neutrálny odstraňovač starých náterov lepidiel a štruktúrovaných náterov, vhodný na odstránenie väčšiny druhov náterov z akéhokoľvek povrchu v jednom kroku. Fluxaf Green neobsahuje kyseliny, alkálie alebo horľavé rozpúšťadlá, a preto je ideálny na vnútorné a vonkajšie použitie. FLUXAF GREEN môžete použiť aj pri teplotách pod 0° C.

Fyzikálne parametre

| | |
|------------|------------------|
| Skupenstvo | pasta |
| pH | 7 |
| Zápach | charakteristický |
| Farba | zelená |

Aplikačné údaje

| | |
|----------|---|
| Použitie | Na odstránenie väčšiny druhov náterov z rôznych podkladov ako sú betón, cementové omietky prírodný kameň, iných minerálnych povrchoch, drevo, kovy, vrátane ľahkých kovov a medi, (plasty sú zvyčajne narušené), môže byť použitý aj na gélové nátery, ale tu je nutné otestovať skutočnú kvalitu gélového povrchu. |
|----------|---|

Pracovný postup

| | |
|-------------|---|
| | <p>Pred použitím dobre premiešajte.</p> <p>Pred odstraňovaním farieb vždy otestujte na malej skúšobnej ploche.</p> <p>Použite plochý štetec s prírodnými štetinami. Niektoré syntetické štetiny môžu s produktom reagovať. Nylonové štetiny ovplyvnené nebudú.</p> |
| Striekanie | FLUXAF GREEN je tiež vhodný na airless striekanie, použite striekaciu pištoľ s tryskou s priemerom 0,21" – 0,31" a striekací uhol 40 – 50°. |
| Aplikácia | Má byť aplikovaný husto a vrstva odstraňovača musí byť hrubšia ako vrstva náteru, ktorý má byť odstránený. Doba pôsobenia je 0,5 hodiny až 24 hodín v závislosti od typu a hrúbky náteru je možné ponechať FLUXAF GREEN pôsobiť cez noc. Fluxaf GREEN môže byť použitý pri teplotách pod 0° C. |
| Odstránenie | <p>Rozpustený náter pôsobením odstraňovača jednoducho odstránite tlakovou vodou alebo zoškrabaním. Uistite sa, že produkt nebude odstránený príliš skoro. V niektorých prípadoch môže byť nutné aplikovať niekoľko vrstiev.</p> <p>Intenzívne slnečné žiarenie a silný vietor môžu vysušiť odstraňovač náterov príliš rýchlo. Aj v tomto prípade použite na vysušené plochy odstraňovač viackrát.</p> |

Rozpustený náter môžete odstrániť špachtľou, kefou alebo tlakovým čističom s ohrevom vody (60 – 80 °C).

Pri umývaní je veľmi dôležité začať zdola a postupovať smerom nahor.

Odstránený náterer spolu s použitým odstraňovačom zlikvidujte podľa miestnych predpisov

Zabráňte aby sa produkt dostal do pôdy.

Spotreba cca 1 liter na 1 – 3 m²

Čistenie pracovných nástrojov po použití vyčistite v teplej vode.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

Používajte vhodné osobné ochranné pomôcky. Ak príde FLUXAF GREEN do kontaktu s pokožkou a očami: okamžite umyte vodou. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyziadanie

Likvidácia

Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité. Zvyšky z čistenia musia byť likvidované podľa platnej miestnej legislatívy a nesmú byť vyliate na zem.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a na základe nášho najlepšieho vedomia. Keďže podmienky použitia sú mimo kontrolu distribútora, ten nemôže ručiť za iné ako za kvalitu produktu ako takého. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2020