

## Fluxaf Super



FLUXAF SUPER je bezpečný, pH neutrálny odstraňovač starých náterov, vhodný na odstránenie väčšiny druhov farieb z akéhokoľvek povrchu už v jednom kroku. Neobsahuje žiadne kyseliny, lúhy, nebezpečné rozpúšťadlá, parafíny ani konzervačné látky.

FLUXAF SUPER odstraňuje veľa druhov farieb zo všetkých druhov povrchov, ako sú omietka, betón, prírodný kameň a iné minerálne povrchy, drevo, kovy vrátane ľahkých kovov a meď, (plasty sú zvyčajne narušené). Môže byť použitý na gélové nátery, ale tu je nutné otestovať skutočnú kvalitu gélového povrchu.

FLUXAF SUPER môžete použiť aj pri teplotách pod 0 °C.

Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri.

### Fyzikálne parametre

Vzhľad	gél
pH	7
Zápach	charakteristický
Farba	svetlozelená

### Aplikačné údaje

Použitie	FLUXAF SUPER je stabilný produkt, ale je vhodné ho pred použitím premiešať. Pri aplikácii valčekom alebo štetcom miešanie vytvorí potrebnú viskozitu. FLUXAF SUPER je tiež vhodný na airless striekanie, (tryska s priemerom 0,21" – 0,31", striekací uhol 40 – 50 °).
----------	---

### Pracovný postup

Pred odstraňovaním farieb vždy otestuje produkt na malej ploche.

Ak sa použije štetec (použite štetec s prírodnými štetinami), niektoré štetce z umelých vlákien môžu s produktom reagovať. Nylonové ovplyvnené nebudú.

FLUXAF SUPER by mal byť aplikovaný v dostatočne hrubej vrstve. Vrstva odstraňovača musí byť hrubšia ako náteru, ktorý má byť odstránený.

FLUXAF SUPER aplikovaný na náter/omietku vsiakne do náteru/omietky, takže s odstránením náteru/omietky odstránite tiež použitý odstraňovač. Odstránený náter/omietku a zvyšky použitého odstraňovača musia byť likvidované podľa miestnej platnej legislatívy a nesmú byť vyliate na zem.

Reakčná doba je 1/2 hodiny až 5 hodín v závislosti od typu a hrúbky náteru. Pre omietky na stenách môžete FLUXAF SUPER nechať pôsobiť aj cez noc. Bežnou praxou je aplikovať na omietku odstraňovač neskôr popoludní, nechať pôsobiť do rána. Rozpustený náter/omietka sa jednoducho odstráni tlakovou vodou alebo zoškrabaním. Uistite sa, že ste ho nezačali odstraňovať príliš skoro.

V niektorých prípadoch môže byť nutné aplikovať niekoľko náterov odstraňovača, pretože vrchná vrstva farby sa pôsobením odstraňovača môže vyduť (oddeliť od povrchu), vytvorí me-

dzeru medzi zreagovanou farbou a ďalšou vrstvou náteru pod. Odstráňte vydutý náter/omietku a v prípade potreby aplikujte ďalšiu vrstvu odstraňovača.

Intenzívne slnečné žiarenie a silný vietor môžu vysušiť odstraňovač náterov príliš rýchlo. Aj v tomto prípade použite odstraňovač opäť na vysušené miesta.

Rozpustený náter môžete odstrániť škrabkou, kefou alebo tlakovým čističom s ohrevom vody (60 – 90 °C).

Pri umývaní je veľmi dôležité začať zdola a postupovať smerom hore.

FLUXAF SUPER môže byť použitý aj pri teplote pod 0 °C

#### Výdatnosť

1 liter na cca 1 – 3 m<sup>2</sup>.

#### Čistenie pracovných nástrojov

po použití vyčistite teplou vodou.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

#### Bezpečnostné opatrenia

Používajte ochranné rukavice a okuliare. Nevdychujte výpary FLUXAF SUPER. Ak príde produkt do kontaktu s pokožku a očami: okamžite umyte vodou. V prípade požitia kontaktujte lekára a vezmite so sebou Kartú bezpečnostných údajov.

#### Likvidácia

Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a na základe nášho najlepšieho vedomia. Keďže podmienky použitia sú mimo kontrolu distribútora, ten nemôže ručiť za iné ako za kvalitu produktu ako takého. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.



#### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2020