

Koopmans IMPREGNEEROLIE UV



Priehľadná a UV odolná impregnácia na báze ľanového oleja a alkydovej živice na ochranu a dekoráciu dreva v exteriéri. Použitie na neošetrené drevo, impregnované záhradné drevené prvky, neobrušené zvetrané drevo, drevené prvky už ošetrené Koopmans Impregneerolie, ako základný náter/impregnácia pod Koopmans Impira, Perkoleum alebo Garant SB. Náter je ideálny na paluby, terasy, záhradnú architektúru (domčeky, pergoly, ploty, altánky, mosty atď.), záhradný nábytok alebo drevené fasádne prvky. Vďaka jednoduchému a pohodlnému použitiu je možné natierať veľké plochy v krátkom čase. Nádhorne impregnuje a chráni drevo, reguluje vlhkosť a umožňuje voľné dýchanie dreva. Ľanový olej dokonale zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva. Vhodný na tvrdé aj mäkké dreviny.

Výhody

- dlhodobá ochrana
- intenzívna impregnácia
- jednoduchá aplikácia
- šetrný k životnému prostrediu
- zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

| | |
|---------------------|---|
| Odtiene | bezfarebný s UV filtrom, 11 transparentných odtieňov, |
| Lesk | polomatný |
| Zloženie | na báze ľanového oleja a alkydovej živice |
| Obsah pevných látok | cca 50 % obj. |
| Špecifická hustota | 0,86 kg/l pri 20 °C |
| Balenie | 2,5 l |

Aplikačné údaje

| | |
|-----------------------------------|---|
| Spôsob aplikácie | štetec, valček, striekanie |
| Schnutie (20 °C, 65 % rel. vlhk.) | prachosuchý cca po 2 hod. pretierateľný cca po 24 hod. posledná vrstva 12 – 24 hod. |
| Výdatnosť | 10 – 15 m ² /l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie) |
| Riedenie | pripravený na použitie, neriediť |
| Povrchy | drevo v exteriéri |
| Aplikačné podmienky | teplota nad +5 °C a relatívna vlhkosť do 85 % |
| Čistenie nástrojov | technický benzín |

Pracovný postup

| | |
|----------------------------|--|
| Príprava povrchu | Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie prekročiť 18 %. Riasy, plesne, mach a nečistoty, zvetrané/sivé drevo ošetrite vhodným prípravkom (napr. Houtcleaner). |
| Odporúčaný pracovný postup | Konzervované drevo (nové) Ošetrite najmenej 3x |

Nekonzervované drevo (nové)

Ošetríte najmenej 3x.

Na neošetrené menej odolné dreviny sa odporúča ďalšia 1 alebo 2 vrstvy.

Ošetrované povrchy

Povrchy už ošetrované Impregneerolie UV, ktoré sú v dobrom stave, prípadne zhoršujúcim sa stave, po vyčistení (vysokotlakovom) ošetriť 1 alebo 2 vrstvami náteru do dosiahnutia optimálneho stavu.

Zošednuté drevo

Zľahka obrúste alebo očistite vysokotlakovým čistením. Ak je to potrebné, odšedenie vykonajte pomocou Koopmans Houtcleaner. Povrchová úprava musí byť vykonaná najmenej 3 vrstvami Impregneerolie UV.

Ako základný náter

Naneste jednu vrstvu na drevo ako základný/impregnačný náter pod následnú ďalšiu povrchovú vrstvu nepriehľadným alebo priehľadným náterom Koopmans Imprá, Perko-leum alebo Garant SB. Konce (okraje) dreva (prične rezané vlákna) dobre napustite.

TIP

Ošetrovanie dreva zo všetkých strán 1 vrstvou Impregneerolie UV pred namontovaním/zabudovaním do konštrukcie výrazne predlžuje jeho životnosť.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia



VAROVANIE

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov a iných zdrojov zapálenia. Nefajčíte. Zabráňte vdychovaniu výparov/aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice. V prípade požiaru: Na hasenie použite: uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnou / národnou legislatívou.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

Ekológia – odpady: zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Kód európskeho katalógu odpadov 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené 08 01 11.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2022