



**COVER LINE XT**  
**FAREBNÁ LAKOVÁ LAZÚRA**  
**IMPREGNUJÚCA**

*výrobky ocenené profesionálmi  
dostupné teraz pre každého*

Informácie o výrobku	
Opis	Farebná impregnujúca laková lazúra
Charakteristika	Moderná impregnujúca laková lazúra je určená ako ochranný náter na drevo v exteriéroch. Vytvára trvalý povlak, ktorý je výrazne odolný voči akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Kombinácia modifikovaných alkyduretánových živíc hĺbkovo konzervuje drevo. Je ideálna ako ochranný náter v prípade záhradnej architektúry, záhradného nábytku, drevených fasádových prvkov ako aj drevených okien a dverí.
Vlastnosti	Chráni drevo až 6 rokov Modifikované alkyduretánové živice Nelúpe sa Je ľahko aplikovateľná Má vynikajúce adhézne vlastnosti Charakterizuje sa vynikajúcou pružnosťou a odolnosťou povlaku Reguluje vlhkosť dreva Je odolná voči poveternostným vplyvom Výrazne chráni pred biodegradáciou
Použitie	Záhradná architektúra (napr. ploty, pergoly, altány, mostíky a pod.) Záhradný nábytok Drevené fasádové prvky Okna, dvere a pod.
Farebný odtieň	Krycie farby podľa RAL / NCS
Balenie	1 l
Vlastnosti výrobku	
Zloženie	Alkyduretánové živice
Hustota pri 20°C	0,956 kg / dm <sup>3</sup>
Schnutie	12-24 hodín
Interval medzi nátermi	Približne 24 hodín
Lesk	Matný
Obsah neprchavých látok	cca 54% hmoty
Teoretická výdatnosť	10-15 m <sup>2</sup> / 1 l, závisí to výrazne od druhu a typu dreva a spôsobu aplikácie
Aplikácia výrobku	
Aplikácia	štetcom / valcom / striekaním
Príprava výrobku / povrchu	Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 20%. Drevo používané v interiéri i exteriéri, ktoré je vystavené biokorozii (huby rozkladajúce drevo a drevokazný hmyz) je potrebné najprv zabezpečiť základným náterom technickým impregnačným prípravkom línie Koopmans. Staré drevo je potrebné očistiť vhodným čistiacim preparátom, ktorý odstráni aj riasy, mach a ďalšie nečistoty. Pred použitím výrobok poriadne premiešajte a skontrolujte jeho farbu. Na drevo, ktoré bolo ošetrené základným technickým impregnačným prípravkom, naneste
Aplikácia	





**COVER LINE XT**  
**FAREBNÁ LAKOVÁ LAZÚRA**  
**IMPREGNUJÚCA**

*výrobky ocenené profesionálmi  
dostupné teraz pre každého*

	<p>dve vrstvy výrobku. Pred nanosením ďalších vrstiev výrobku odporúčame prebrúsiť povrch kvôli jeho lepšej priľnavosti.</p> <p>Medzi jednotlivými nátermi ponechajte impregnované prvky schnúť 12 až 24 hodín. Výrobok nanášajte štetcom, valcom buď striekaním.</p> <p>Pri obnovovaní starých natretých povrchov ich najprv prebrúste a očistite, a následne naneste jednu vrstvu. Vďaka tomu bude opäť v optimálnom stave.</p> <p>Ďalšie informácie sú uvedené v údajovom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</p> <p>V prípade pochybností sa kontaktujte s technickým poradcom alebo zástupcom firmy Nelf Polska Sp. z o.o.</p>
<b>Odporúčania</b>	<p>Výrobok neodporúčame riediť</p> <p>Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C i relatívnej vlhkosti vyššej než 85%</p> <p>Pracovné nástroje čistite technickým benzínom</p> <p>Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, v teplote vyššej ako 5°C</p> <p>Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok)</p>
<b>Ochranné prostriedky</b>	<p>Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice</p> <p>Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare</p>
<b>Dodatočné informácie</b>	
<b>Atesty, certifikáty, dokumenty</b>	<p>Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku</p>
<b>Doplňujúce informácie</b>	<p>Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku.</p> <p>Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky.</p> <p>P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.</p>
<b>Č. listu</b>	21
<b>Verzia listu</b>	1
<b>Dátum aktualizácie</b>	24.05.2017

