



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice



IČO : 00167886

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel: Dr., vložka číslo: 23 / N
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 3 16-152/0200

TECHNICKÝ LIST

S 6006 Riedidlo do syntetických a olejových náterových hmôt nanášaných natieraním

Zloženie:

Zmes alifatických uhl'ovodíkov s malým obsahom aromatických uhl'ovodíkov.

Použitie:

Na riedenie syntetických a olejových náterových hmôt na vzduchu zasychajúcich aplikovaných natieraním štetcom, ak nie je predpísané iné riedidlo.

Vlastnosti:

vzhľad – číra, priehľadná kvapalina bez mechanických nečistôt
merná hmotnosť – max. 0,850g/cm³

Balenie: 370g; 1 l, 3,4 l; 9 l; sudy

Záručná doba: 36 mesiacov

Likvidácia odpadov a obalov :

Likvidovať v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch:

S materiálom a obalmi zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom.

Kód odpadu 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky .

Kód odpadu obalu 15 01 10 obaly obsahujúce nebezpečný odpad.

Kategória odpadu „N“

Zbytky prípravku: likvidovať spálením v povolenom zariadení (spaľovniach priem. odpadu).

Obaly so zvyškami: uložiť na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.

Horľavá kvapalina II.triedy nebezpečnosti.

Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.