



## ODSTRAŇOVAČ FARBY – GÉL



Osmo Odstraňovač farby – gél efektívne odstraňuje terasové oleje a lazúry. Tento viskózný odstraňovač farieb je určený na okamžité použitie. Následne je vhodné povrch očistiť produktom Osmo Odšedovač dreva – gél a opäť natrieť Osmo olejovým náterom.

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### OBLASTI POUŽITIA

Odstraňuje staré terasové oleje a lazúra z drevených terás a dreveného terasového nábytku. Ideálny pre odstraňovanie olejovej vrstvy z čiastočne zvetraných drevených terás, aby ste dosiahli jednotný vzhľad bez olejového povlaku.

#### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Účinný gél obsahuje vodu, xantánovú gumu, hydroxid sodný a hydroxid draselný.

#### FAREBNÉ ODTIENE

6611 bezfarebný

#### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

**Špecifická hmotnosť** 1,05 g/cm<sup>3</sup> (±0,05 g/cm<sup>3</sup>)

**pH hodnota pri 20 °C** 11,0 – 11,5

**Balenie** 0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10,0 l

**Výdatnosť** 1 l prípravku postačí na cca 5 m<sup>2</sup>

**Obsah VOC** EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC

**Skladovanie** 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote 5 °C až 30 °C

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### PRÍPRAVA POVRCHU

Drevo očistite od hrubých nečistôt (napr. metlou). Povrchy, ktoré nechcete očistiť starostlivo prikryte. Produkt je priamo pripravený na použitie. Pred aplikáciou a aj v priebehu dôkladne premiešajte.

Pred použitím vykonajte skúšobný náter.

Vhodnosť produktu, dobu pôsobenia a potrebné množstvo prípravku si zistíte skúškou na vzorke.

#### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Produkt naneste štetcom alebo Osmo Terasovou kefou v dostatočnom množstve – cca 200 ml/m<sup>2</sup>, na suchú

plochu a nechajte pôsobiť až 30 min. (nie dlhšie, ak to nie je nutné!). V priebehu pôsobenia produktu plochu udržiavajte vlhkú, napr. pomocou rozprašovača vody. Na koniec plochu vyčistite kefou pod tečúcou vodou v smere vlákien dreva. Po uschnutí zvažte, či je nutné proces opakovať.

Nezmyté zvyšky Osmo Odstraňovač farby – gél môže mať negatívny vplyv na kvalitu budúceho náteru. Dajte preto pozor na dôkladné umytie plochy. Ak chcete povrch opäť natrieť olejom, je nutné po uschnutí povrch zneutralizovať produktom Osmo Odšedovač dreva – gél.

#### ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Okamžite po použití vodou a mydlom.

#### DOBA SCHNUTIA

Cca 48 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

#### UPOZORNENIE

Pri práci používajte rukavice a ochranné okuliare. Majte k dispozícii vodu na umytie povrchu. Zabráňte kontaktu gélu s okolím, napr. s hliníkom, zinkom, lakovanou plochou a pod. Podklady, ktoré nemajú byť očistené dôkladne pozakrývajte.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

#### VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

#### VAROVANIE



Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a oblečením. Používajte len na dobre vetranom priestore. Ak je potrebné lekárske ošetrenie, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zabráňte vdychovaniu hmly/výparov/aerosólov. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: dôkladne umyte



velkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak je to možné a pokračujte vo vyplachovaní. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte. Reaguje exotermicky s kyselinami (uvoľňuje sa teplo). Nebezpečenstvo vystrieknutia. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými produktami.

## LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 21. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

# RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199  
osmo@renojava.sk

[www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk)

aktualizované máj 2018