

SATAjet® 1000 B



German Engineering

Lakovací pistole | Systémy kelímků | Ochrana dýchacího ústrojí | Filtrační technika | Příslušenství



Všestranně použitelná

# SATAjet 1000 B – pro univerzální úkoly v povrchové úpravě

SATAjet 1000 B je univerzálem mezi nádobkovými stříkacími pistolemi pro řemeslnou výrobu a průmysl. Díky širokému spektru tryskových sad a rozmanitému příslušenství jako jsou tlakový nebo míchací kelímek, je možno skvěle zpracovat různé materiály: od řídkých mořidel na dřevo, vrchních laků, strukturních laků a lazur až po lepidla a jiné tixotropní materiály. Pomocí prodlužovacích nástavců v různých provedeních je možno lehce povrchově upravit i špatně dostupná místa.

## SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY

- Vhodná ke zpracování různých materiálů – vodou ředitelných nebo rozpouštědlových
- Univerzálně nastavitelný stříkací paprsek s jemným rozprachem při vysoké pracovní rychlosti.
- Speciálně vedený vzduch na hrotech vzduchové trysky zabraňuje usazování zpětnou mlhou.
- Větší a hladší materiálový kanál usnadňuje čištění
- Praktická, ergonomicky dobrá manipulace obslužných prvků jako regulace materiálu, regulace paprsku pomocí jedné ruky a integrovaná regulace vzduchu.
- Odolná, lehce čistitelná povrchová úprava.
- Možnost individuálního označení stříkací pistole pomocí CCS-klipsů
- QC-rychlzávit pro jednoduchou a rychlou výměnu vzduchové trysky pomocí pouze 1,5 otáčky.
- QCC rychlozávit na kelímku pro rychlou a čistou výměnu kelímku a jednoduché čištění.
- Vhodné pro RPS – vhodné pro nasazení jednorázových kelímků RPS
- Kompatibilní s adam 2 – vhodná k dovybavení digitální regulací vzduchu



## OBLASTI POUŽITÍ

- Kovo zpracující průmysl
- Stolaři, truhláři, výrobci čalouněného nábytku
- Stavitelé veletrhů, obchodů, vnitřního vybavení
- Malíři
- Zpracování lepidel

## Technische Daten

Vstupní tlak	HVLP	2 bar
	RP	1,5 – 2 bar
Spotřeba vzduchu		350 NI/min bei 2 bar
		275 NI/min při 2 bar
Odstup při stříkání		13 – 17 cm
		17 – 21 cm


## PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE\*

Pro speciální použití, jako např. lakování topení a špatně dostupných, úzkých nebo hlubokých míst, jsou k dispozici pro SATAjet 1000 B RP prodlužovací nástavce:

- Tryska se zakřiveným paprskem (30°), 40 nebo 20 cm




- Tryska s kulatým a širokým paprskem



- Úhlová hlava a tryska se širokým paprskem (90°)



- Radiální tryska (360°)



\*Prodlužovací nástavce > 20 cm jsou použitelné pouze s BVD tlakovým kelímkem.

## Speciální řešení

SATAjet 1000 D RP s rotační kulatou tryskou 1,6 D pro zpracování lepidel



HVLP dosahuje obzvláště vysokých přenosových hodnot díky nízkotlaké technologii.

RP® pro maximální rychlost práce při optimalizované technologii vysokého tlaku.

# Správná volba pro řemeslnou výrobu a průmysl – SATAjet 1000 B

O volbě správných trysek Vás informuje Váš odborný prodejce SATA nebo naše stránky: [www.sata.com/lackdaten](http://www.sata.com/lackdaten).  
Prodlužovací nástavce jsou k dodání na objednávku.

Velikost trysek	HVLP	-	-	1,4	1,7	1,9	2,1	-	-	-	-	-
	RP	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	1,6 D*
Pistole s QCC plastovým kelímkem o objemu 0,6 l bez otočného kloubu	-	-	149377	149385	149393	149401	-	-	-	-	-	-
	151183	151191	149302	149310	150391	149328	151209	151217	154161	-	164962	-
Pistole s QCC plastovým kelímkem o objemu 0,6 l včetně otočného kloubu	-	-	157966	157974	157982	157990	-	-	-	-	-	-
	157875	157883	157891	157909	157917	157925	157933	157941	157958	-	-	-
Sada trysek	-	-	149195	149203	149211	149229	-	-	-	-	-	-
	151316	151324	149161	149179	150417	149187	151332	151340	154187	145195	164970	-

\* Rotační kulatá tryska k aplikaci lepidel; další velikosti na požádání

## Příslušenství:

### SATA®adam 2™

Udělá ze standardní stříkací pistole "DIGITÁL" – k dovybavení SATAjet 5000 B Standard bez integrovaného elektronického měření tlaku. Přesné nastavení a ukázání vstupního tlaku vzduchu pro perfektní možnost reprodukce.

Obj.č. 160846



### SATA® RPS®

Nahrazuje kelímkem pro více použití bez potřeby adaptéru. Snižuje náklady na čištění a spoří čisticí prostředky. Velikosti: 0,3l, 0,6l a 0,9l.

Výr.č. na vyžádání



### SATA®cert™

Zabránit chybám než nastanou – díky pravidelným kontrolám stříkacího prsku.

Výr. č.: 161596



### SATA®care set™

Praktická taška na nářadí s účelným příslušenstvím pro čištění a údržbu stříkacích pistolí.

Červeně obtažené: Není součástí dodávky.

Výr. č.: 162628



### SATA®BVD™ Tlakový kelímk - sada k dovybavě

Ke zpracování vysoce viskózních materiálů; max. tlak materiálu: 1,7 bar; Velikost: 0,7 l.

Obj. č. 25775



### SATA®Míchací kelímk

Stlačeným vzduchem poháněné, regulovatelné míchání materiálů, které se usazují, jako např. emulze nebo laky/barvy s metalickými nebo minerálními složkami; Velikost: 0,7 l.

Obj. č. 29926



Další užitečné příslušenství jako hadice, přístroje sloužící k ochraně dýchacího ústrojí, filtr stlačeného vzduchu atd. pro Vás připraví Váš prodejce SATA.

Váš SATA prodejce



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Deutschland  
Tel. +49 7154 811-100  
Fax +49 7154 811-196  
E-Mail: [info@sata.com](mailto:info@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)